



NITTA - SONG DAY CO., LTD

# CÔNG TY TNHH NITTA - SÔNG ĐÁY

## CATALOGUE

DANH SÁCH SẢN PHẨM





NITTA - SONG DAY CO., LTD

CÔNG TY TNHH NITTA – SÔNG ĐÁY

## VỀ CHÚNG TÔI **ABOUT US**

### Thư ngỏ **Opening letter**

Kính gửi Quý khách hàng và Đối tác!

CÔNG TY TNHH NITTA – SÔNG ĐÁY được thành lập vào ngày 10/03/2016, với 50% vốn đầu tư từ Công ty TNHH Global Works và Công ty Cổ phần Sản xuất Vật liệu Xây dựng Sông Đáy.

Với mục tiêu trở thành nhà sản xuất và cung cấp cống kích ngầm và hố ga lắp ghép hàng đầu Việt Nam. NITTA – SÔNG ĐÁY đã đầu tư nhà máy sản xuất đặt tại CCN Hà Mãn - Trí Quả, Phường Hà Mãn, Thị xã Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam với diện tích 20.700 m<sup>2</sup> (gồm khối văn phòng, nhà xưởng: 7.000 m<sup>2</sup>; kho bãi và đường giao thông: 13.700 m<sup>2</sup>).

Là đơn vị đã có thâm niên hoạt động trong lĩnh vực sản xuất cống kích ngầm và hố ga lắp ghép, chúng tôi đã quy tụ được đội ngũ Kỹ sư, Cán bộ quản lý điều hành có nhiều năm kinh nghiệm, năng lực và uy tín, đã từng làm việc tại các chủ đầu tư, nhà thầu thi công lớn trên cả nước, tham gia cung cấp sản phẩm và thi công nhiều dự án trọng điểm khắp 63 tỉnh thành. Và nhận được nhiều sự tin nhiệm, đánh giá cao từ phía Khách hàng, Đối tác về chất lượng sản phẩm, giá cả hợp lý, cũng như tiến độ cung cấp.

Để thuận lợi cho việc tìm hiểu và lựa chọn, CÔNG TY TNHH NITTA – SÔNG ĐÁY xin gửi đến Quý khách hàng, Đối tác bản Catalogue với đầy đủ thông tin cơ bản về doanh nghiệp và sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi. Công ty chúng tôi hy vọng nhận được sự quan tâm và hợp tác của Quý vị trong thời gian tới!

Trân trọng!







Dear Customers and Partners!

NITTA – SONG DAY COMPANY LIMITED was established on March 10th, 2016, with 50% investment capital from Global Works Company Limited and Song Day Construction Materials Production Joint Stock Company.

To become the leading manufacturer and supplier of underground culverts and prefab manholes in Vietnam. NITTA - SONG DAY has invested in a factory located at Ha Man - Tri Qua Industrial Park, Ha Man Ward, Thuan Thanh Town, Bac Ninh Province, Vietnam with an area of 20,700 m<sup>2</sup> (including office block, factory: 7,000 m<sup>2</sup>; warehouse and roads: 13,700 m<sup>2</sup>).

Having a long time operation in manufacturing underground culverts and prefab manholes, we have gathered a team of Engineers and Executive Management Officers having experience, ability and prestige, having worked for large investors and construction Having a long time operation in manufacturing underground culverts and prefab manholes, we have gathered a team of Engineers and Executive Management Officers having experience, ability and prestige, having worked for large investors and construction contractors nationwide, participating in providing products and constructing many key projects throughout 63 provinces and cities. They gained trust and high appreciation from Customers and Partners in product quality, reasonable prices, as well as delivery schedule.

To facilitate research and selection, NITTA - SONG DAY COMPANY LIMITED would like to send our Customers and Partners a Catalog with full basic information about our business, products, and services. Our company hopes to draw your attention and cooperation shortly!

Best regards!





NITTA - SONG DAY CO., LTD

CÔNG TY TNHH NITTA - SÔNG ĐÁY

Thông tin công ty  
**Company  
information**

---



# CÔNG TY TNHH NITTA - SÔNG ĐÁY

NITTA - SONG DAY COMPANY LIMITED



Mã số thuế: 2300933096  
Tax code:



Vốn điều lệ: 20.000.000.000 VND  
Charter capital:



Địa chỉ

CCN Hà Mãn - Trí Quả, Phường Hà Mãn, Thị xã Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Address

Ha Man - Tri Qua Industrial Park, Ha Man Ward, Thuan Thanh Town, Bac Ninh Province, Vietnam



Hotline: (+84) 2223 903 569 Fax: (+84) 2223 903 570



Website: [www.nittasongday.com](http://www.nittasongday.com)



Người đại diện: Ông Trần Viết Cảnh  
Representative: Mr. Tran Viet Canh



Chức vụ: Tổng giám đốc  
Position: General Director





## SẢN PHẨM TIÊU BIỂU

# TYPICAL PRODUCTS

1

### CỐNG KÍCH NGẦM JACKING PIPE

\*Cống kích ngầm được sản xuất theo công nghệ ly tâm với ưu điểm:

- Độ chính xác cao, bề mặt nhẵn;
- Mác bê tông cao, cường độ chịu nén tốt;
- Có sơn tráng lót bằng PU, chịu mài mòn tốt;
- Lớp gioăng cao su kín khít;

\*Sản phẩm đáp ứng được yêu cầu thi công bằng công nghệ khoan kích ngầm.

\*Jacking pipe to be produced by centrifugal technology with many strong points:

- High accuracy, smooth surface;
- High concrete grade and high compression intensity;
- High resistance corrosion layer with Sanguard PU lining;
- With leakage-proof rubber joint;

\*Matching Jacking-drill technology standard.



## THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA ỐNG KÍCH

### JACKING PIPE SPECIFICATION

Đường kính trong D Internal Diameter D	Độ dày T Thickness	Chiều dài hiệu dụng Effective Length L	D1	D2	I1	I2	Lc	Lc1	Lc2	Cân nặng weight (kg)
300	57	2000	390	396	50	40	170	85	85	315
400	63		502	508						451
500*	70		616	622						616
600	80		736	742						848
700*	90		856	862						1103
800	80	2500	933	939	90	42	250	120	130	1368
900*	90		1053	1059						1718
1000	100		1173	1179						2119
1100*	105		1283	1289						2449
1200	115		1403	1409						2922
1350*	125		1563	1577						3560
1500	140		1743	1757						4434
1650*	150		1913	1927						5206
1800	160		2083	2097						6060
2200	190		2543	2557						8765
2600	220	2993	3009	100	52	300	150	150	12037	
3000	250	3453	3469						15741	







## 2

### HỐ GA LẮP GHÉP PREFAB MANHOLE

#### \*Ưu điểm của hố ga lắp ghép:

- Được sản xuất tại nhà máy;
- Các mối nối bằng gioăng cao su có độ kín khít;
- Các đốt ga được xếp chồng lên nhau nên vận chuyển dễ dàng;
- Rút ngắn được thời gian thi công, tiết kiệm chi phí.

#### \* Advantages of Prefab manhole:

- Producing in a highly productivity factory;
- Assembling by leakage-proof rubber joint;
- Easily pile up and delivery manhole;
- Fastly working time and saving construction cost.

#### \*Phân loại hố ga lắp ghép:

Hố ga được phân loại theo kiểu hố ga, thành phần cấu tạo và phân chia tính năng được chỉ ra ở bảng dưới đây. Ngoài ra, việc phân chia tính năng cũng được phân loại tiếp thành Cấp "1" hoặc Cấp "2" đối với mức độ kín nước của mối ghép và độ bền uốn cạnh.

#### \* Classify Prefab manholes:

Prefab manholes are classified by type of manholes, composition and distribution features are showed in the table below; In addition, the Prefab manholes are classified into Level "1" or Level "2" according to the water tightness of the joints and durability bending side.





## BẢNG PHÂN LOẠI HỐ GA LẮP GHÉP

### BẢNG PHÂN LOẠI HỐ GA LẮP GHÉP

Kiểu Style	Bộ phận Component	Theo tính năng Feature	Đường kính trong Internal Diameter	Ký hiệu Coding	
Thông thường Normal	Vòng điều chỉnh Vòng điều chỉnh	Cấp 1 Grade 1	60cm	VMR	60
Kiểu 1 Style 1	Vách nghiêng/Taper wall	Cấp 1 Grade 1	90cm	VM1	T
	Vách đứng/Vertical Wall				S
	Vách nối ống/Connecting Wall				B
	Sàn đáy/Base Plate				P
Kiểu 2 Style 2	Vách nghiêng/Taper wall	Cấp 1/Grade 1	120cm	VM2	T
	Vách đứng/Vertical Wall				S
	Vách nối ống/Connecting Wall	Cấp 1 - Cấp 2/ Grade 1 - Grade 2			B
	Sàn đáy/Base Plate				P
Kiểu 3 Style 3	Vách nghiêng/Taper wall	Cấp 1/Grade 1	150cm	VM3	T
	Vách đứng/Vertical Wall				S
	Vách nối ống/Connecting Wall	Cấp 1 - Cấp 2/ Grade 1 - Grade 2			B
	Sàn đáy/Base Plate				P
Kiểu 4 Style 4	Vách nghiêng/Taper wall	Cấp 1/Grade 1	180cm	VM4	T
	Vách đứng/Vertical Wall				S
	Vách nối ống/Connecting Wall	Cấp 1 - Cấp 2/ Grade 1 - Grade 2			B
	Sàn đáy/Base Plate				P
Kiểu 5 Style 5	Vách nghiêng/Taper wall	Cấp 1/Grade 1	220cm	VM5	T
	Vách đứng/Vertical Wall				S
	Vách nối ống/Connecting Wall	Cấp 1 - Cấp 2/ Grade 1 - Grade 2			B
	Sàn đáy/Base Plate				P





## THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA HỐ GA LẮP GHÉP

### PREFAB MANHOLE SPECIFICATION

#### 1. Vòng đai điều chỉnh có chất chống ăn mòn

Corrosion Resistance Adjustment Ring

Ký hiệu Appellative	Chiều cao Height (mm)	Đường kính trong Internal Diameter (mm)	Độ dày Thickness (mm)	Đường kính ngoài External Diameter (mm)	Trọng lượng Weight (kg)
VMR10	100	600	110	820	59
VMR15	150	600	110	820	89

#### 2. Vách côn có chất chống ăn mòn

Corrosion Resistance Taper Wall

Ký hiệu Appellative	Chiều cao Height (mm)	Đường kính trong Internal Diameter (mm)	Độ dày Thickness (mm)	Đường kính ngoài External Diameter (mm)	Trọng lượng Weight (kg)
VM1T60	595	600 - 900	110 - 100	420	59
VM2T60	595	600 - 1200	110 - 100	692	89





### 3. Vách đứng có chất chống ăn mòn Corrosion Resistance Vertical Wall

Ký hiệu Appellative	Chiều cao Height (mm)	Đường kính trong Internal Diameter (mm)	Độ dày Thickness (mm)	Đường kính ngoài External Diameter (mm)	Trọng lượng Weight (kg)
VM1S 30	300	900	100	1100	226
VM1S 60	600	900	100	1100	452
VM1S 90	900	900	100	1100	678
VM1S120	1200	900	100	1100	904
VM1S150	1500	900	100	1100	1130
VM1S180	1800	900	100	1100	1357
VM2S 30	300	1200	120	1440	357
VM2S 60	600	1200	120	1440	715
VM2S 90	900	1200	120	1440	1073
VM2S120	1200	1200	120	1440	1432
VM2S150	1500	1200	120	1440	1790
VM2S180	1800	1200	120	1440	2148
VM3S 30	300	1500	150	1800	557
VM3S 60	600	1500	150	1800	1117
VM3S 90	900	1500	150	1800	1677
VM3S120	1200	1500	150	1800	2237
VM3S150	1500	1500	150	1800	2797
VM3S180	1800	1500	150	1800	3356
VM4S 90	900	1800	200	2200	2710
VM4S120	1200	1800	200	2200	3615
VM4S150	1500	1800	200	2200	4519
VM4S180	1800	1800	200	2200	5424
VM5S 90	900	2200	240	2680	3967
VM5S120	1200	2200	240	2680	5292
VM5S150	1500	2200	240	2680	6616
VM5S180	1800	2200	240	2680	7941



## THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA HỐ GA LẮP GHÉP

### PREFAB MANHOLE SPECIFICATION

#### 4. Vách nối ống có chất chống ăn mòn Corrosion Resistance Pipe Connecting Wall

Ký hiệu Appellative	Chiều cao Height (mm)	Đường kính trong Internal Diameter (mm)	Độ dày Thickness (mm)	Đường kính ngoài External Diameter (mm)	Trọng lượng Weight (kg)
VM1B 60	300	900	100	1100	226
VM1B 90	600	900	100	1100	452
VM1B120	900	900	100	1100	678
VM1B150	1200	900	100	1100	904
VM1B180	1500	900	100	1100	1130
VM2B 90	1800	900	100	1100	1357
VM2B120	300	1200	120	1440	357
VM2B150	600	1200	120	1440	715
VM2B180	900	1200	120	1440	1073
VM3B 90	1200	1200	120	1440	1432
VM3B120	1500	1200	120	1440	1790
VM3B150	1800	1200	120	1440	2148
VM3B180	300	1500	150	1800	557
VM4B 90	600	1500	150	1800	1117
VM4B120	900	1500	150	1800	1677
VM4B150	1200	1500	150	1800	2237
VM4B180	1500	1500	150	1800	2797
VM5B 90	1800	1500	150	1800	3356
VM5B120	900	1800	200	2200	2710
VM5B150	1200	1800	200	2200	3615
VM5B180	1500	1800	200	2200	4519



### 5. Tấm sàn (không có chất chống ăn mòn) Base plate (Non Corrosion Resistance)

Ký hiệu Appellative	Chiều cao Height (mm)	Đường kính ngoài External Diameter (mm)	Trọng lượng Weight (kg)
VM1P	200	1100	419
VM2P	250	1440	909
VM3P	300	1800	1722
VM4P	350	2200	3023
VM5P	400	2680	5158

### 6. Tấm bê tông đáy hố ga có chất chống ăn mòn Corrosion Resistance Landing Piece

Ký hiệu Appellative	Chiều cao Height (mm)	Đường kính trong Internal Diameter (mm)	Độ dày Thickness (mm)	Đường kính ngoài External Diameter (mm)	Trọng lượng Weight (kg)
VM1SL	600	900	100	1100	553
VM2SL	600	1200	120	1440	914
VM3SL	600	1500	150	1800	1469
VM4SL	900	1800	200	2200	3249
VM5SL	900	2200	240	2680	4807

### 7. Vách trung gian Corrosion Resistance Slab Piece

Ký hiệu Appellative	Chiều cao Height (mm)	Đường kính trong Internal Diameter (mm)	Trọng lượng Weight (kg)	Đường kính ngoài External Diameter (mm)
VM3SB	295	900	1800	1264
VM41SB	295	900	2200	2120
VM42SB	295	1200	2200	1840
VM51SB	295	900	2680	3373
VM52SB	295	1200	2680	3060



NITTA - SONG DAI CO., LTD

CÔNG TY TNHH NITTA - SÔNG ĐÁY

# ĐỐI TÁC TIÊU BIỂU TYPICAL PARTNERS



 Yasuda Engineering Co., Ltd.



 KOWA GLOBAL

 **BÊ TÔNG  
SÔNG ĐÁY**



# LỜI CẢM ƠN

# THANK YOU

---

CÔNG TY TNHH NITTA – SÔNG ĐÁY xin gửi đến Quý khách hàng, Đối tác lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất. Cảm ơn sự đồng hành, hợp tác và ủng hộ của Quý vị đã dành cho chúng tôi trong suốt thời gian qua.

Sự yêu mến và tin tưởng của Quý khách hàng và Đối tác chính là niềm tự hào, là thành công lớn nhất của chúng tôi trong quá trình hình thành và phát triển.

Để đền đáp lại sự kỳ vọng này, Công ty chúng tôi sẽ không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của Quý khách hàng.

Chúng tôi mong sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm và hợp tác của Quý vị trong thời gian tới. Một lần nữa, CÔNG TY TNHH NITTA – SÔNG ĐÁY xin chân thành cảm tạ!

Trân trọng!

*Thank you!* 



NITTA - SONG DAY CO., LTD

## CÔNG TY TNHH

# NITTA - SÔNG ĐÁY

NITTA – SONG DAY COMPANY LIMITED would like to send customers and partners our sincere thanks. Thank you for your companionship, cooperation, and support for us in the past time.

The love and trust of customers and partners is our pride and greatest success in the process of formation and development.

To respond to expectations, our company will continuously improve the quality of products and services to meet the needs of our customers.

We hope to draw your attention and cooperation more in the future. Once again, NITTA – SONG DAY COMPANY LIMITED would like to sincerely thank you!

Best regards!



NITTA - SONG DAY CO., LTD



# CÔNG TY TNHH NITTA - SÔNG ĐÁY

NITTA - SONG DAY COMPANY LIMITED



#### Địa chỉ

CCN Hà Mãn - Trí Quả, Phường Hà Mãn, Thị xã Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

#### Address

Ha Man - Tri Qua Industrial Park, Ha Man Ward, Thuan Thanh Town, Bac Ninh Province, Vietnam



Hotline: (+84) 2223 903 569

Fax: (+84) 2223 903 570



Website: [www.nittasongday.com](http://www.nittasongday.com)